

Anfragespezifikationen Gurtbandförderer

Datum: _____

Projekt: _____

Bezeichnung: _____

Bearbeiter: _____

Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefüllt zurück an:

Mügelner Maschinenbau GmbH
E-Mail: info@mmb-muegeln.de

1. SCHÜTTGUT

Schüttgut: _____
Korngröße: _____ mm (min./max.)
Kantenlänge: _____ mm (min./max.)
Schüttdichte: _____ t/m³
Fördermenge im Normalbetrieb: _____ t/h (nenn./max.)
Schüttguttemperatur: _____ °C (min./max.)
Schüttguteigenschaften:
☐ Feuchte _____ (falls ja, wie viel %) ☐ klebend
☐ staubend ☐ abrasiv ☐ korrosiv

2. STANDBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur _____ °C (min./max.)
Gebäudeaufstellung ☐
Höhe _____ m (N.H.N.)

3. GURT BANDFÖRDERER

Achsabstand: _____ mm
Gurtbreite: _____ mm
Bandanstieg: _____ Grad
Länge der Materialführung: _____ mm
Anzahl der Aufgabestellen: _____
Maximale Fallhöhe: _____ mm
Schleißauskleidung für Materialführung: ☐
Abdichtung Materialführung: ☐
Gurtmuldung: ☐
Dämpfungselemente: ☐

4. ANTRIEB

Standardausführung MMB: SEW Kegelradgetriebemotor

☐ Rücklaufsperre ☐ Bremse ☐ Sanftanlauf ☐ FU-Betrieb ☐ Kupplung

Spannung: _____ V Frequenz: _____ Hz

Kundenwunsch: _____

5. BANDREINIGUNG

☐ Primär: ☐ PUR ☐ HM ☐ Bürste ☐ _____

☐ Sekundär: ☐ PUR ☐ HM ☐ Bürste ☐ _____

☐ Tertiär: ☐ PUR ☐ HM ☐ Bürste ☐ _____

6. FÖRDERGURT

☐ Vollgummikante ☐ Schnittkante
☐ metallfrei ☐ abriebfest
☐ öl- u. fettbeständig ☐ säurebeständig ☐ laugebeständig
☐ schwer entflammbar ☐ selbstverlöschend ☐ temperaturbeständig bis _____ °C

7. ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG UND AUSSTATTUNG

Gewichtsspannstation (ab AA +50m) ☐
Obergurtabdeckung ☐
Untergurtabdeckung ☐
Anschluss für Absaugung ☐
Reversierbetrieb ☐
Fahrwerk Drehband ☐
Fahrwerk Fahrband ☐
Schleißauskleidung: ☐ PUR ☐ Hardox ☐ Panzerblech

8. KUNDENANFORDERUNGEN / WEITERE INFORMATIONEN

Anmerkung: Falls verfügbar, senden Sie uns bitte eine Layoutzeichnung der örtlichen Gegebenheiten mit Angabe der verschiedenen Abmessungen (Höhe, Länge etc.)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!